

AQUA GRONDVERF PU



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Een goed vullende sneldrogende grondverf voor binnen en buiten op basis van een waterverdunbare alkydhars-combinatie. Bij uitstek geschikt als ondergrond voor watergedragen (oplosmiddelarme) systemen.

Belangrijkste eigenschappen:

- ◆ sneldrogend
- ◆ goede dekking
- ◆ goede vloeïing en vulling
- ◆ gemakkelijk verwerkbaar
- ◆ goede watervastheid
- ◆ zeer goed schuurbaar

Toepassingen:

- ◆ uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden etc. (nieuw en reeds behandelde ondergronden)

Productinformatie:

- bindmiddel* ◆ alkydhars-combinatie
- dichtheid* ◆ 1,36 kg per ltr
- theoretisch rendement* ◆ ca. 8 - 10 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- gewicht vaste stof* ◆ 62 %
- glansgraad* ◆ mat
- houdbaarheid* ◆ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ◆ koel, droog en vorstvrij bewaren
- ◆ voor gebruik goed oproeren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ◆ kwast, roller en spuit
- droging bij 20°C* ◆ na ca. 1 uur stofdroog
- en 50% r.v.* ◆ na ca. 2 uur kleefvrij
- ◆ na ca. 5 uur hanteerbaar
- ◆ na ca. 6 uur overschilderbaar met diverse watergedragen en oplosmiddelhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
- verwerkingscondities* ◆ optimaal > 10°C en < 75%
- verdunding* ◆ indien nodig met water *bedoeld is.*
- reiniging materialen* ◆ direct schoonmaken met lauw water

Levering:

- verpakking* ◆ 0,5 ltr en 1 ltr
- kleur* ◆ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- basis* ◆ basis 1 en 7

Systemen:

- voorbehandeling* ◆ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- ◆ eventueel ontvetten
- ◆ gladde ondergronden opschuren
- ◆ tussen twee lagen goed matteren
- ◆ bij nieuw werk minimaal 2 lagen aanbrengen
- ◆ bij bloedende houtsoorten moet eerst een isolerende grondlaag worden aangebracht

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.

Uitgavedatum: 04-10-2010