

AQUA HOOGGLANS / ZIJDEGLANS PU / MAT

Omschrijving: Een watergedragen aflat voor binnen en buiten op basis van een geëmulgeerde alkyd.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ waterverdunbaar
- ♦ vochtregulerend
- ♦ zeer lange opentijd
- ♦ minder milieubelastend
- ♦ goede dekkraft
- ♦ zeer goede vloei
- ♦ goede buitenduurzaamheid
- ♦ reukarm
- ♦ elastisch
- ♦ goed reinigbaar

Toepassingen:

- ♦ een gepigmenteerde aflat voor binnen en buiten voor hout, geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, etc.

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ polyurethaan / alkyd emulsie
- dichtheid* ♦ 1,28 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ ca 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- gewicht vaste stof* ♦ 56%
- glansgraad* ♦ Gloss > 90 GU
- ♦ Satin ± 50 GU
- vloeïng* ♦ Mat
- houdbaarheid* ♦ zeer goed
- ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ voor gebruik goed oproeren
- ♦ vol opzetten met een langharige (acryl-)kwast, glatfilt- of gevlokte roller
- droging bij 20°C en 50% R.V.* ♦ na ca. 90 minuten stofdroog
- ♦ na ca. 3 uur kleefvrij
- ♦ na ca. 24 uur overschilderbaar
- ♦ bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verdunning* ♦ water
- reiniging gereedschap* ♦ direct schoonmaken met lauw water

Levering:

- verpakking* ♦ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- basis* ♦ basis 1, 3 en 7.

AQUA HOOGGLANS / ZIJDEGLANS PU / MAT

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ Reinigen/ontvetten
- ♦ Schuren
- ♦ Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht)
- ♦ Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf aanbrengen
- ♦ Bij twijfelgevallen eerst een proefvlak opzetten
- ♦ géén kleefdoekjes gebruiken
- ♦ Op kaal hout dient vooraf een grondlaag aangebracht te worden

Afwerking

- ♦ Lak vol opzetten en het geheel in één of twee lagen afwerken.
- ♦ Tussen de lagen goed matteren; bij voorkeur met een schuurpad

hechting

- ♦ goed op hout (oud en nieuw) met oude kunstharslakken of dispersielaklagen

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.



CLASSIC
ORIGINAL PAINT

Waar verf voor bedoeld is.