

GEVELVERF



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Hoogwaardige matte acrylaat gebonden muurverf voor buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ Goede dekking
- ♦ Makkelijk verwerkbaar
- ♦ Weerbestendig
- ♦ Matte uitstraling
- ♦ Niet vergelend
- ♦ Haarscheur overbruggend

Toepassingen:

- ♦ Duurzame bescherming en verfraaiing van buitengevels
- ♦ Geschikt voor het behandelen van buitengevels en ondergronden zoals pleisterwerk, metselwerk en beton

Productinformatie:

*bindmiddel
dichtheid
theoretisch rendement
glansgraad
houdbaarheid*

- ♦ Acrylaat dispersie
- ♦ 1,10-1,40 kg per ltr
- ♦ 8 - 10 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
- ♦ Mat
- ♦ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ Koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

*verwerking
droging bij 20°C
verwerkingscondities
verduunning*

- ♦ kwast, verfröller, airless verspuitbaar (airless spuitdruk 150-200 bar, spuitnozzle 0,015-0,021 inch)
- ♦ na ca. 1 uur stofdroog
- ♦ na ca. 12 uur overschilderbaar
- ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- ♦ water

Levering:

*verpakking
kleur*

- ♦ 1, 2,5, 5 en 10 ltr
- ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- ♦ Wit/basis 1, basis 3 en basis 7

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. **LET OP!!:** De draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat
- ♦ van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikheid verwijderen
- ♦ ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheidspercentage 6%).
- ♦ eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten
- ♦ spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf
- ♦ (licht) poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken

Veiligheidsgegevens:

zie productveiligheidsbladen