

Classic Grondlak Premium



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Zijdeglanzende grondlak voor buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars

Belangrijkste eigenschappen:

- ◆ Goede vloeijing
- ◆ Uitstekende hechting
- ◆ Vochtreulerend
- ◆ Goede kantendekking en vulling

Toepassingen: Voor het (over)gronden van houten geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden.

Productinformatie:

Bindmiddel ◆ Gemodificeerde alkydhars 56%
Dichtheid ◆ 1,30 – 1,40 kg per liter
Theoretisch rendement ◆ 12 – 14 m2 per liter
Glansgraad ◆ Zijdeglans
Houdbaarheid ◆ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
◆ Koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

Verwerking ◆ Kwast of roller
Droging bij 20°C ◆ na 2 uur stofdroog, na 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities ◆ > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning ◆ Het product is gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met terpentine
Reiniging gereedschap ◆ Terpentine
◆

Levering:

Verpakking ◆ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur ◆ Wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis ◆ Basis 1, 3 en 7.

Waar verf voor bedoeld is.

Classic Grondlak Premium



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Systeem:

Voorbehandeling ♦ De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Eventueel ontvetten

Veiligheidsgegevens: ♦ Zie productveiligheidsbladen.

