

Classic Hoogglans Premium



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Product Omschrijving: Duurzame hoogglanzende, oplosmiddel houdende aflak voor buiten op basis een siliconen gemodificeerde alkydhars

- Kenmerken:**
- ◆ Hoge dekkraft
 - ◆ Goede buitenduurzaamheid
 - ◆ Perfecte vloei
 - ◆ Goed standvermogen
 - ◆ Hoge glans
 - ◆ Zeer goed weerbestendig

Toepassingen: Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels ect.

Basisgegevens:

- Theoretisch rendement* ◆ 12 – 15 m2 per liter
- Bindmiddel* ◆ Siliconen gemodificeerde alkydhars
- Dichtheid* ◆ 1,2 kg per liter
- Glansgraad* ◆ Hoogglans
- Houdbaarheid* ◆ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
Koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- Verwerking* ◆ Kwast of roller
- Droging bij 20°C* ◆ na 3 uur stofdroog, na 18 uur overschilderbaar
- Verwerkingscondities* ◆ > 10°C en r.v. < 75%
- Verdunning* ◆ Het product is gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met terpentijn
- Reiniging gereedschap* ◆ Terpentijn

Levering:

- Verpakking* ◆ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
- Kleur* ◆ Wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengstelsel
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
- Basis* ◆ Basis 1, 3 en 7.

Classic Hoogglans Premium



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Systeem:

Voorbehandeling ♦ De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Veiligheidsgegevens: ♦ Zie productveiligheidsbladen.

