

BADKAMER-KEUKEN VERF



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Speciaal ontwikkelde matte watergedragen schimmelbestendige muurverf voor toepassing in badkamer en keuken.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ zeer goed afwas- en afschrobbaar
- ♦ schimmelbestendig
- ♦ vuilafstotend
- ♦ bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
- ♦ waterdamp doorlatend
- ♦ zeer goede dekking
- ♦ goede duurzame elasticiteit

Toepassingen:

- ♦ het behandelen van muren en plafonds in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers
- ♦ toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton, gipsplaat en stucwerk

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ acrylaat dispersie
- dichtheid* ♦ 1,44 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
- ♦ mat
- glansgraad* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- houdbaarheid* ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, verfroller,
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 1 uur stofdroog
- ♦ na ca. 12 uur overschilderbaar
- ♦ na ca. 28 dagen volledig afwas- en afschrobbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verduunning* ♦ water

Levering:

- verpakking* ♦ 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- basis* ♦ basis 1

Systemen:

- voorbehandeling* ♦ verwijder verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen
- ♦ verwijder schimmel en zeep resten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel
- ♦ van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikheid verwijderen
- ♦ (licht) poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken
- ♦ geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen Badkamerverf

Veiligheidsgegevens: zie productveiligheidsbladen