

ISLERENDE MUURVERF



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Hoogwaardige **waterverdunbare** onderhouds- en renovatie muurverf voor binnen met een **uniek isolerend vermogen**. Met name door zijn brede toepassingsmogelijkheden, overschilderbaarheid en prettige verwerking een echte “allrounder”

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ uniek isolerend vermogen
- ♦ spanningsvrij
- ♦ spatvrij
- ♦ fluweelmat
- ♦ waterverdunbaar
- ♦ uitstekende dekking en hechting
- ♦ makkelijk verwerkbaar
- ♦ extra wit
- ♦ vuilafstotend
- ♦ lange open tijd

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling en viltstift

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ hybride-dispersie
- dichtheid* ♦ 1,5 kg per dm³
- theoretisch rendement* ♦ 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking en de structuur van de ondergrond
- glansgraad* ♦ mat
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, verfroller of airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,017-0,019 inch)
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 2 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75 %
- verdunding* ♦ bij voorkeur onverdund verwerken

Levering:

- ♦ 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
- ♦ wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System

Systeem: voorbehandeling

- ♦ verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. **LET OP!!:** De draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat
- ♦ van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen
- ♦ ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (max. vochtigheidspercentage 6%).
- ♦ eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten
- ♦ spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf
- ♦ (licht) poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken

Veiligheidsgegevens: zie productveiligheidsbladen