

MUURVERF SPACK



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Een speciaal ontwikkelde spacafwerking volledig oplosmiddel- en weekmakervrij.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ lange opentijd
- ♦ spatvrij
- ♦ aanzetvrij
- ♦ spanningsarm
- ♦ zeer milde geur
- ♦ goede dekking
- ♦ zeer goed afwasbaar

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- ♦ geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ vinylcopolymeer dispersie
- dichtheid* ♦ 1,53 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
- glansgraad* ♦ mat
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, roller, airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,019-0,021 inch)
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 1 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verduunning* ♦ water

Levering:

- verpakking* ♦ 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
- kleur* ♦ wit

Systemen:

- voorbehandeling* ♦ ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten
- ♦ loszittende delen verwijderen
- ♦ eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
- ♦ sterk zuigende ondergrond voorbehandelen
- afwerking* ♦ afwerken met 1 of 2 lagen

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.