

ROBUUST CLEAN MAT

Omschrijving: Matte duurzame muurverf voor binnen

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ Zeer goed dekkend
- ♦ Goed reinigbaar
- ♦ Spatvrij
- ♦ Schrobklasse 1 voldoet na 1 maand aan DIN EN 13300
- ♦ Goede verwerking
- ♦ zeer gemakkelijk verwerkbaar

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor in de renovatie en nieuwbouw
- ♦ geschikt voor de afwerking van plafond, metsel en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.

Productinformatie:

*bindmiddel
dichtheid
theoretisch rendement
glansgraad
houdbaarheid*

- ♦ acrylaatdispersie
- ♦ 1,36 kg per ltr
- ♦ 5 - 7 m² per ltr afhankelijk van verwerking en de ondergrond
- ♦ mat
- ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

*verwerking
droging bij 20°C*

*verwerkingscondities
verduunning*

- ♦ kwast, borstel, roller of airless
- ♦ na ca. 1,5 uur stofdroog
- ♦ na ca. 12 uur overschilderbaar
- ♦ optimaal >10°C en r.v. <75%
- ♦ water, bij voorkeur onverdund verwerken

Levering:

*verpakking
kleur
basis*

- ♦ 1ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
- ♦ Alle kleuren volgens het CMS systeem
- ♦ Basis 1, 3 en 7

Systemen:

voorbehandeling

behandelde ondergrond

afwerking

- ♦ ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten
- ♦ eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
- ♦ sterk zuigende ondergronden voorbehandelen
- ♦ bij oude, niet hechtende ondergronden losse delen verwijderen en voorstrijken
- ♦ al naar gelang de ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen

Veiligheidsgegevens:

Zie productveiligheidsbladen.