

ROBUUST



CLASSIC

ORIGINAL PAINT

Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Een zeer goed dekkende, spatvrije en waterverdunbare muurverf voor binnen met een perfecte verwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ zeer goede dekking
- ♦ zeer gemakkelijk verwerkbaar

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor in de renovatie en nieuwbouw
- ♦ geschikt voor de afwerking van plafond, metsel en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ copolymeerdispersie
- dichtheid* ♦ 1,51 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking en de ondergrond
- glansgraad* ♦ mat
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, borstel, roller of airless
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 2 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal >10°C en r.v. <75%
- verduunning* ♦ water, bij voorkeur onverdund verwerken

Levering:

- verpakking* ♦ 1ltr (alleen Basis 3), 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr (Basis 1,3 en 7)
- kleur* ♦ Alle kleuren volgens het CMS systeem
- basis* ♦ Basis 1, 3 en 7

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten
- ♦ eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
- ♦ sterk zuigende ondergronden voorbehandelen
- behandelde ondergrond* ♦ bij oude, niet hechtende ondergronden losse delen verwijderen en voorstrijken
- afwerking* ♦ al naar gelang de ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.