

SNELGROND



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ goede vloeiing en vulling
- ♦ uitstekende hechting
- ♦ snelle stapelbaarheid

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ alkydhars
- dichtheid* ♦ 1,2 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 10 - 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- glansgraad* ♦ mat
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, roller en airless (airless spuitdruk 80 - 100 bar, spuitnozzle 0,011 inch)
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 30 minuten stofdroog
- verwerkingscondities* ♦ na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar met diverse laksystemen, met oplosmiddelhoudende producten
- ♦ na ca. 4 uur overschilderbaar met waterverdunbare producten
- ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verdunning* ♦ terpentine

Levering:

- verpakking* ♦ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ♦ wit en alle transparant

Systemen:

- voorbehandeling* ♦ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- ♦ eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine
- ♦ gladde ondergronden opschuren

Veiligheidsgegevens:

Zie productveiligheidsbladen.