

SYSTEEMVERF



CLASSIC

ORIGINAL PAINT

Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: Een zijdeglanzende grond- en afschilderverf voor buiten op basis van alkydhars

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ VOS < 300 g/l
- ♦ goed weerbestendig
- ♦ gemakkelijk verwerkbaar
- ♦ hoge dekkraft
- ♦ goed vullend
- ♦ bestendig tegen reinigen onder hoge druk en de meeste reinigingsmiddelen

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies etc.

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ alkydhars
- dichtheid* ♦ 1,21 - 1,28 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 12 - 14 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- gewicht vaste stof* ♦ 77%
- glansgraad* ♦ zijdeglans: 60 GU
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, roller of luchtspuit
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 2 uur stofdroog
- ♦ na ca. 4 uur kleefvrij
- ♦ na ca. 24 uur overschilderbaar
- ♦ Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verduunning* ♦ terpentine

Levering:

- verpakking* ♦ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ♦ Basis 1, 3 en 7

Systemen:

- voorbehandeling* ♦ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn, eventueel ontvetten
- ♦ waar nodig plamuren
- ♦ gladde ondergronden opschuren
- ♦ kaal gekomen delen/onderdelen vooraf behandelen met een grondverf
- ♦ moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met hechtprimer
- ♦ staalwerk ontroesten en gronden met primer
- ♦ na deze voorbehandeling afwerken in twee lagen

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.