

VOORSTRIJK WIT GEPIGMENTEERD



CLASSIC
ORIGINAL PAINT
Waar verf voor bedoeld is.

Omschrijving: * een grondering voor binnen en buiten, gebaseerd op een acrylaat dispersie.

Belangrijkste

eigenschappen:

- ♦ beperkt indringen van afwerksystemen in de ondergrond
- ♦ licht gepigmenteerd
- ♦ waterdamp doorlatend

Toepassingen:

- ♦ geschikt voor metsel- en pleisterwerk, asbestcement, beton en gasbeton

Productinformatie:

bindmiddel

- ♦ acrylaatdispersie

dichtheid

- ♦ 1,3 kg per ltr

theoretisch rendement

- ♦ 8 - 10 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond

glansgraad

- ♦ mat

houdbaarheid

- ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

verwerking

- ♦ kwast, roller, luchtspruit of airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,017-0,019 inch)

droging bij 20°

- ♦ na ca. 1 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur overschilderbaar

verwerkingscondities

- ♦ optimaal > 10°C en r.v. 75%

verduunning

- ♦ water

Levering:

verpakking

- ♦ 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr

kleur

- ♦ wit

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ ondergrond moet schoon en droog zijn
- ♦ eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen
- ♦ sterk zuigende ondergronden tweemaal behandelen

Veiligheidsgegevens:

Zie productveiligheidsbladen.